

SPECIFIKACE STROJE		TM90	TM130	TM160	TM220	TM280	TM350	TM420	TM560	TM680	TM780	TM1080	TM1280	TM1420
UZAVÍRACÍ ČÁST														
Uzavírací síla	kN	900	1300	1600	2200	2800	3500	4200	5600	6800	7800	10800	12800	14200
Dráha otevření	mm	330	380	445	490	590	655	735	850	900	1000	1000	1300	1350
Výška formy minimální	mm	150	150	180	200	280	330	360	350	350	400	400	450	600
Výška formy maximální	mm	380	450	520	550	630	700	760	850	900	1000	1100	1250	1400
Rozestup mezi uzavíracími deskami	mm	710	830	965	1040	1220	1355	1495	1700	1800	2000	2100	2550	2750
Rozměry mezi vodícími sloupy	mm	360x360	410x410	470x470	530x530	630x630	700x700	760x760	830x830	895x895	980x980	1080x1000	1260x1160	1310x1300
Rozměry upínacích desek (T drážky)	mm	540x540	625x625	705x705	835x835	960x960	1036x1036	1110x1110	1200x1200	1316x1316	1385x1358	1640x1515	1740x1740	1915x1905
Dráha vyrážače	mm	100	120	140	150	180	180	240	240	250	300	325	360	360
Síla vyrážače	kN	33	42	42	67	77	77	121	150	150	210	248	248	260
VSTŘIKOVACÍ ČÁST														
Průměr šneku	mm	30-35-40	35-40-45	40-45-50	45-50-60	50-60-70	60-70-80	70-80-90	80-85-90	90-95-100	90-95-105	90-100-110	110-115-120	110-120-130
Poměr L/D		20-20-20	20-20-20	20-20-20	20-20-20	20-20-20	20-20-20	20-20-20	22-20,7-19,6	23,2-22-20,9	23,2-22-19,9	25,6-23-20,9	23-22-21,1	25,1-23-21,2
Vstřikovací objem	cm3	110-168-220	173-251-318	258-358-442	366-491-707	501-848-1155	862-1347-1759	1566-2011-2545	2212-2497-2799	2926-3260-3612	3085-3437-4199	3180-3927-4750	5270-5760-6272	5559-6616-7765
Váha vstřikované dávky (PS)	g	100-153-200	158-229-289	234-326-402	333-447-643	456-772-1051	785-1226-1601	1243-1830-2316	2013-2272-2547	2663-2967-3287	2807-3128-3821	2895-3574-4320	4796-5242-5708	5059-6021-7066
Vstřikovací rychlost	g/s	13-17-25	18-26-33	26-32-46	18-26-40	23-35-50	32-45-63	56-86-114	443-500-561	549-612-678	574-640-782	581-717-868	793-867-944	752-895-1050
Vstřikovací tlak	Mpa	256-188-144	233-178-140	228-180-146	240-194-135	274-190-140	255-187-144	232-178-140	179-159-142	177-159-143	195-175-143	217-176-145	186-170-156	208-175-149
Otáčky šneku	rpm	300	310	308	171	150	135	148	130	150	115	100	90	90
OSTATNÍ														
KEBA i1075+10" barevný displej		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Instalované čerpadlo	kW	11	15	18,5	18,5	15,1+15,1	15,1+15,1	15,1+15,1	28,3+28,3	36,7+36,7	36,7+36,7	36,7+45	45+55	55+55
Systémový tlak	Mpa	16	16	16	16	19	19	19	16	16	16	16	16	16
Výkon topení	kW	5,9-6,9-8,7	6,9-8,7-10,7	8,7-10,7-12,9	10,7-12,9-19	12,9-19-24,9	19-24,9-33,2	27,7-35,2-42,7	31,4	42,95	56,7	59	66,1	86
Počet topných zón		4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	7	8
Počet okruhů regulace chladicí vody		4	6	6	6	6	8	8	8	12	12	12-16	16	16-24
Objem olejové nádrže	L	175	200	300	400	500	600	800	800	1100	1200	1600	2100	2900
Váha stroje	kg	3500	4600	5300	6900	10500	14500	22000	21000	29800	43000	53000	62000	90000
Rozměry stroje	m	4,2*1,25*1,85	4,73*1,34*1,94	5,06*1,45*1,97	5,40*1,57*2,04	6,43*1,83*2,08	7,10*1,96*2,10	8,2*2,1*2,10	8,45*2,15*2,84	10,6*2,28*2,89	11,58*2,3*3,2	12,1*2,64*3,0	12,82*2,78*3,35	15,2*3,0*4,13
DODATEČNÁ VÝBAVA za příplatek														
Tahače jader		2	2	2-4	2-4	2-4	4	4	4-6	4-6	4-6	4-8	4-8	4-8
Euro 13 zásuvky pro tahače jader		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vzduchové ventily		2	2	2	2	2-4	2-4	2-4	4	4	4	4	4	4
Bimetalická vstřikovací jednotka		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
KEBA i2580 +12" dotykový barevný disp.		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
EUROMAP 67		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Okamžité měření spotřeby el. energie		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Regulace horkých vtoků		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Senzor hladiny oleje		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Senzor vstřikovacího tlaku		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Lineární robot WELLIH-TOPMACHINES		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Vakuový nasavač granulátu		New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap	New Omap
Izolovaná násypka s tepelnou regulací		TM-SDG-15	TM-SDG-15	TM-SDG-25	TM-SDG-25	TM-SDG-50	TM-SDG-50	TM-SDG-100	TM-SDG-100	TM-SDG-150	TM-SDG-150	TM-SDG-150	TM-SDG-150	TM-SDG-150
WLAN		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano